

A-Z TRADERS

Designed and Manufactured in the EU



Switchboards for
Photovoltaics



Intelligent Control
Systems



Charging Stations for
Electric Vehicles



Safety Components



Surge Protectors



Monitoring Systems

 A-Z TRADERS

 www.AZTRADERS.eu

 info@aztraders.eu

 +420 605 457 572

Svodič přepětí SPBT12-280/4 (SPB-12/280/4) B+C



101392

...

[View product](#)

Price after registration

PRODUCT DESCRIPTION

Vypínače Ex9I40 lze použít jako hlavní vypínače pro širokou škálu aplikací. Tyto vypínače jsou zkoušeny dle IEC / ČSN EN 60947-3 a splňují též požadavky pro bezpečné odpojení. Kategorie užití AC-22A zaručuje možnost spínání smíšených odporových a indukčních zátěží s mírným přetížením s účinníkem $\cos \varphi = 0,65$. Podkategorie A dovoluje časté spínání. Vypínače řady Ex9I40 jsou vyráběny v modulární provedení s šířkou 1 modulu pro všechny verze až do 4pólové. To přináší úsporu instalačního místa v rozváděči.

Technické parametry	Hodnota
Počet zapínacích kontaktů	3
Počet vypínacích kontaktů	0
Počet přepínacích kontaktů	0
Stupeň krytí (IP)	IP20
Spínací funkce	Vypínač
Jmenovité napětí	400
Zkratová vypínací schopnost (Icw)	0.48
Se signální lampou	NE
Zabudovaná hloubka	80
Jmenovitý proud	40
Jmenovitá spínací kapacita	0.8
Typ napětí	AC
Počet pólů	3
Nucené rozpojení (Podle DIN VDE 0113)	ANO

Technické parametry	Hodnota
Barva hlavy	Šedá
Šířka v modulech	1