A-Z TRADERS

Designed and Manufactured in the EU



Switchboards for Photovoltaics



Intelligent Control Systems



Charging Stations for Electric Vehicles



Safety Components



Surge Protectors



Monitoring Systems

A-Z TRADERS www.AZTRADERS.eu info@aztraders.eu +420 605 457 572

Svodič přepětí SPBT12-280/4 (SPB-12/280/4) B+C



RFSG-1M

...

View product | Price after registration

PRODUCT DESCRIPTION

Bezdrátový převodník kontaktu je vhodný zejména pro bezdrátový přenos informace o spínání HDO. Díky trvalému napájení jej lze využít také k častému přenosu informace pro ovládání spotřebiče či zařízení. Po přivedení napětí na svorky “S” vysílá periodicky povel sepnout v intervalu 2 min. Při odpojení napětí vyšle neprodleně povel vypnout. Tlačítko TEST na ovladači slouží pro přiřazení ke spínacímu prvku. Možnost nastavení scén, kdy jedním stiskem ovládáte více prvků iNELS Wireless. Součástí balení je interní anténa AN-I, v případě umístění převodníku do plechového rozvaděče, pro zlepšení signálu můžete použít externí anténu AN-E. Dosah až 160 m (na volném prostranství), v případě nedostatečného signálu mezi ovladačem a prvkem použijte opakovač signálu RFRP-20N. Komunikační frekvence s obousměrným protokolem RFIO. 1-modulové provedení prvku s montáží do rozvaděče.

Technické parametry	Hodnota
Napájení	AC 110-230 V (50/60 Hz)
Provedení	1-MODUL
Rozměry	90 x 17.6 x 64 mm
Protokol	RFIO2