

A-Z TRADERS

Designed and Manufactured in the EU



Switchboards for
Photovoltaics



Intelligent Control
Systems



Charging Stations for
Electric Vehicles



Safety Components



Surge Protectors



Monitoring Systems

 A-Z TRADERS

 www.AZTRADERS.eu

 info@aztraders.eu

 +420 605 457 572

Svodič přepětí SPBT12-280/4 (SPB-12/280/4) B+C



263386

...

[View product](#)

Price after registration

PRODUCT DESCRIPTION

Použití pro jištění světelných a zásuvkových obvodů s nízkými proudovými rázy.

- Charakteristika B
- Vypínací schopnost 10kA
- Jmenovitý proud 6A
- Jmenovité napětí 230/400V AC; 48 V DC
- Třída selektivity 3 – vysoká omezovací schopnost zkratového proudu
- Maximální předřazená pojistka 125 A gL
- Stupeň krytí IP20
- Signalizace vypnuto-zapnuto
- Průřez připojovaných vodičů 1–25 mm²
- Libovolná montážní poloha
- Možnost dodatečné montáže příslušenství

| Technické parametry | Hodnota |
|-----------------------------|----------------------|
| Proud | 6 A |
| Krytí (IP) | 20 |
| Počet pólů | 3 |
| Charakteristika typu zátěže | B |
| Průřez vodiče | 1–25 mm ² |
| Jmenovitý proud | 6 A |